



DESCRIZIONE	<p><b>Carta transfer autoscontornante (No Cut) per la personalizzazione di tessuti scuri</b></p>	
SPECIFICHE	<p><b>FC TOPDARK30</b> si compone di <b>1 fg. stampabile (A) FC TOPIMAGE3 + 1 fg. colla (B) FO TOPGLUEW5</b>. <b>FC TOPIMAGE3</b> è costituito da: <b>liner in carta rilascente</b> di 110 g/m<sup>2</sup> e 120 µm e <b>strato stampabile laser</b> di 5 g/m<sup>2</sup> e 5 µm. <b>FO TOPGLUEW5</b> da: <b>liner rilascente per distacco a caldo</b> di 120 g/m<sup>2</sup> e 135 µm e <b>strato di polimero termoadesivo pigmentato</b> di 65 g/m<sup>2</sup> e 55 µm.</p>	
ATTREZZATURE	<p><b>Stampanti OKI con Toner Bianco</b> ES7411WT/C711WT/PRO7411WT (A4) - ES9420WT/C920WT/PRO9420WT/PRO8432WT (A3) + termopressa</p>	
SUPPORTI	<p>Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Ideale per magliette, shopping bag e oggettistica in tessuto.</p>	CARATTERISTICHE
IMPIEGO	<p><b>1</b></p> <p>Inserire <b>FC TOPIMAGE3</b> dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta ultrapesante 1 (121-188 g/m<sup>2</sup>). Per riconoscere il lato da stampare tenere conto della posizione dell'angolino tagliato. Si deve trovare <b>sempre in basso a dx</b>, per tutti i f.ti. <b>Stampare in modalità speculare.</b></p>	
	<p><b>2</b></p> <p><b>ACCOPIATURA</b> <b>Posizionare al centro</b> del piatto della pressa il tappetino in tessuto (MA POLTEX) con il lato blu con impronta bianca verso l'alto e 1 fg. di velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e <b>scaldare a 140°C-145°C per almeno 180"</b>. Poi, rimuovere la velina. <i>Questa operazione di riscaldamento va fatta solo per la 1ª accoppiatura!</i> <b>Posizionare</b> su MA POLTEX nell'ordine: <b>a. FC TOPIMAGE3</b> con la stampa rivolta verso l'alto, centrato sull'impronta bianca <b>b.</b> il rettangolino in carta (incluso nella conf.), in un angolo, con lo scopo di agevolare la rimozione di FO TOPGLUEW5 <b>c. FO TOPGLUEW5</b> (ha un f.to più piccolo rispetto a FC TOPIMAGE3) <b>con la colla</b> a contatto con la stampa <b>d.</b> un fg. di velina antiadesiva Procedere, poi, con il pressare <b>FO TOPGLUEW5</b> su <b>FC TOPIMAGE3</b>. <b>Pressa manuale e pneumatica:</b> 145°C per 35"-40" o 140°C per 60"-70" - pressione 3-4atm/media <i>N.B.: Si consiglia di utilizzare tempi più brevi solo se il piatto inferiore della pressa è molto caldo (in uso da almeno 1 ora).</i></p>	
	<p><b>3</b></p> <p><b>Separare immediatamente a caldo, FO TOPGLUEW5 da FC TOPIMAGE3</b> prendendo insieme velina e fg. colla (la velina non va rimossa) aiutandosi con il rettangolino in carta. <i>N.B.: Questa operazione è facilitata perché FC TOPIMAGE3 risulterà perfettamente adeso al tappetino in tessuto e, dunque, stabile.</i></p>	
	<p><b>4</b></p> <p><b>Rimuovere MA POLTEX e posizionare</b> sul piatto della pressa la t-shirt o il tessuto da personalizzare (scaldare per 1"-2") e subito sopra FC TOPIMAGE3, <b>dopo averne rifilato i bordi</b>, con il lato colla a contatto con il tessuto.</p>	
	<p><b>5</b></p> <p><b>APPLICAZIONE</b> <b>Pressa pneumatica e manuale:</b> 140°C per 28"-30" - pressione 5-6atm/alta</p>	
	<p><b>6</b></p> <p><b>Rimuovere FC TOPIMAGE3 completamente a freddo</b>, con un movimento fluido. <b>Ripressare con velina antiadesiva</b> per 5"-10" per dare maggiore resistenza ai lavaggi.</p>	
AVVERTENZE	<p>Lavare il capo al rovescio a <b>40°C</b>. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.</p>	STOCKAGGIO
	<p>Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.</p>	

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È indispensabile preparare il file secondo le specifiche relative all'utilizzo della stampante con Toner Bianco. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* Disponibile in conf. (foglio A + foglio B) da 10, 25, 50 o 100 fg. A4, da 10, 50 o 100 fg. A3 e da 10 o 50 fg. A4L (cm 21x40). N.B. Il fg. colla (B) è sempre più piccolo del fg. stampabile (A). Nella confezione, per tutti i f.ti, sono contenuti: tappetino MA POLTEX, rettangolini in carta e fogli di velina.