

AFR-24S **Cod: MPTAFR-24S**

Plotter da taglio automatico per taglio, mezzotaglio e cordonatura con mettifoglio



PLUS E APPLICAZIONI

Taglia supporti fino a 350 gr ✓

Può realizzare contemporaneamente mezzotaglio, taglio e cordonatura ✓

Alimentazione automatica con ventose ✓

Il vassoio può contenere una pila di fogli alta fino a 50 mm ✓

Rileva automaticamente i crocini e corregge l'eventuale stampa deformata ✓

La lama di taglio e l'utensile della cordonatura sono montati contemporaneamente ✓

Possibilità di lavorare con il formato B2 ✓



Con il plotter AFR-24S puoi produrre:



Campioni, Astucci, Bomboniere

BENEFICI

Straordinaria velocità.

AFR-24S combina una velocità di taglio fino a 1530 mm / sec con una forza di taglio di 600 gr per tagliare con precisione e affidabilità. Può tagliare supporti fino a 350 gr di spessore.

Fino a 16 impostazioni diverse.

La nuova interfaccia permette di impostare più parametri di velocità e pressione differenziando le linee dei tracciati con colori diversi. Ciò offre maggiore flessibilità, considerando anche che si possono realizzare contemporaneamente mezzotaglio, taglio e cordonatura.

Alimentazione automatica.

Il vassoio può contenere una pila di fogli alta fino a 50 mm. I fogli vengono caricati tramite un meccanismo a ventose che li posiziona singolarmente sotto i rulli di trascinamento del plotter.

PUNTI DI FORZA

Sistema di taglio avanzato AAS II.

Il sistema di allineamento automatico (AAS II) garantisce un taglio preciso del contorno. Rileva automaticamente i crocini di registrazione stampati sul foglio e corregge il taglio se l'eventuale stampa risultasse deformata.

Due utensili montati contemporaneamente.

La lama di taglio e l'utensile di cordonatura hanno due diversi portautensili che permettono di utilizzare entrambi gli strumenti nello stesso flusso di lavoro.

Connettività a tre porte.

AFR-24S può essere controllato tramite porta USB, porta seriale e ethernet.

ALTRI VANTAGGI

Separatore di supporti.

Grazie al meccanismo di separazione che impedisce di caricare più di un foglio alla volta, il flusso di lavoro avviene senza interruzioni.

Vassoio di raccolta regolabile.

La pendenza del vassoio di raccolta può essere modificata in base alla tipologia e alla quantità di supporti che vengono tagliati per un'adeguata raccolta dei lavori finiti.

Pressione rulli si adatta al materiale da tagliare.

La pressione dei pinch rollers può essere modificata per permettere il perfetto trascinamento del materiale ed assicurare la planarità della parte del foglio nel momento del taglio.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Taglio passante e mezzotaglio

Il plotter AFR24S ha in dotazione una lama per effettuare il taglio passante e il mezzotaglio: green blade-60°(1pz).

Cordonatura

È possibile realizzare la cordonatura attraverso l'utensile punzone in dotazione.

Altro

Insieme agli utensili elencati, è presente anche un listello di battuta di ricambio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Plotter da taglio rotativo
funzione	Mezzotaglio - taglio passante - cordonatura
sistema alimentazione	automatico
luce (max) plotter rotativi	610 mm
formato carta (max)	500 x 707 mm
area di taglio	460 x 637 mm
pressione massima di taglio	600 g
metodo alim. fogli	Mettifoglio alta pila
velocità (max)	1530 mm/sec
compatibilità software in dotazione	Windows 7, 8, 8.1, 10
sistema di allineamento ottico	Lettore ottico
interfaccia	USB 2.0 - Seriale - Ethernet
pannello di controllo	LCD
massimo spessore accettabile	350 g/m
accelerazione	4,2 G
risoluzione meccanica	0,006 mm
capacità vassoio alimentazione	50 mm
alimentazione	240 V - 50/60Hz
assorbimento	110 W
dimensioni (l x p x h)	110 x 114 x 78 cm
peso	47,7 Kg