



1L



HYPERCHROMA INK

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

INCHIOSTRI PER FILM DTF

Gli inchiostri DTF **HyperChroma** di B-FLEX Italia, a base acqua, garantiscono stampa uniforme, stabilità e alta produttività.

La formulazione assicura un trasferimento omogeneo sul film, contenendo le sbavature (bleeding) dell'inchiostro e le micro-screpolature, e ridotta manutenzione della stampante.

La gamma include **C, M, Y, K** e due bianchi: **Smooth White**, a bassa sedimentazione, e **Magic White**, senza sedimenti.

Le stampe sono brillanti, stabili e con mano morbida, in linea con i criteri qualitativi B-FLEX, riferimento tecnico nella stampa DTF professionale.

CARATTERISTICHE DI GAMMA

- Compatibili con tutte le testine di stampa Epson, tra cui: DX5, DX7, XP600, I3200, I1600, L1800, XP600.
- Lavabilità garantita fino a 60 °C.
- Specifici per stampa DTF e trasferimento su cotone, lino, tela, pelle, nylon e tessuti misti.
- Resa cromatica brillante e uniforme, con ottima adesione sul film.

INCHIOSTRI DTF COLORATI



- Alta produttività anche in cicli di stampa continui.
- Trasferimento omogeneo sul film con contenimento delle sbavature (bleeding).
- Resa cromatica brillante, uniforme e costante nel tempo.
- Mano finale morbida e leggera.
- Durata di conservazione della confezione sigillata: 12 mesi.

SMOOTH WHITE



**Inchiostro bianco
bassi sedimenti**

- Formulazione a bassa sedimentazione.
- Sedimentazione lenta e alta stabilità nel circuito di stampa.
- Fino a 15 ore di stand-by senza interventi di pulizia.
- Coprenza elevata e buona continuità di stampa.
- Durata di conservazione della confezione sigillata: 12 mesi.

MAGIC WHITE




**Inchiostro bianco
senza sedimenti**

- Formulazione senza sedimenti.
- Massima stabilità dell'inchiostro nel sistema di stampa.
- Azzeramento del rischio di intasamento della testina.
- Riduzione significativa degli interventi di manutenzione.
- Durata di conservazione della confezione sigillata: 18 mesi.

STOCCAGGIO

Gli inchiostri devono essere conservati in un ambiente pulito, fresco e asciutto, con una temperatura compresa tra **15 °C e 35 °C** e un'umidità relativa tra **40% e 80%**. Si raccomanda di tenere le confezioni lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore, mantenendole sigillate quando non in uso.

ATTENZIONE: Agitare bene prima dell'uso. Evitare il contatto diretto con occhi e pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il contenitore e gli eventuali residui di prodotto secondo le normative locali vigenti.



Conforme al Regolamento
(CE) n.1907/2006 (REACH)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di stampa su film, fabbricazione dei tessuti e applicazione, B-FLEX Italia S.r.l. raccomanda test di utilizzo prima della produzione vera e propria.

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.R.L. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

follow us

