



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PRESTAZIONI **RIPROGETTATE**

Migliora l'esperienza di stampa con una maggiore produttività, funzionalità intuitive e qualità dell'immagine professionale da un dispositivo sostenibile. La stampante da 36" è in grado di creare stampe CAD accurate con linee nitide e accattivanti materiali di marketing, per studi AEC di grandi dimensioni, il settore della vendita al dettaglio e quello dell'istruzione.

- **Qualità di stampa professionale**
Sfrutta i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine per creare linee nitide e definite e il nuovo inchiostro magenta per ottenere rossi brillanti. Il risultato è una produzione di disegni CAD, poster e materiali didattici accurati e dai colori vivaci
- **Funzionalità intuitive**
Segui le semplici istruzioni e visualizza informazioni importanti come il tipo di supporto, la quantità di supporto e l'inchiostro rimanente sul touch screen da 4,3". Accorcia il processo di caricamento della carta in rotoli con l'accesso rapido attraverso il coperchio piatto
- **Maggiore produttività**
Produci stampe CAD A1 in soli 17 secondi o poster A1 in 22 secondi. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi di qualsiasi formato e soddisfa facilmente le richieste di stampa più elevate con serbatoi di inchiostro più grandi, tempi di elaborazione ridotti e una ripresa rapida dalla modalità di sospensione
- **Incremento della sostenibilità**
Nel rispetto dell'ambiente, il dispositivo è certificato EPEAT Gold* per il basso consumo energetico, con una riduzione del consumo in modalità standby e un imballaggio privo di polistirolo. La rumorosità ridotta durante la stampa lo rende ideale per gli uffici silenziosi

* EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE

Tipo di stampante

Tecnologia di stampa

Risoluzione di stampa

Numero di ugelli

Precisione delle linee

Passo degli ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

Capacità inchiostro

Tipologia di inchiostro

Sistemi operativi compatibili

Altri protocolli di invio dei lavori supportati

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

MEMORIA

Memoria standard

Disco rigido

VELOCITÀ DI STAMPA

Disegno CAD

Carta comune (A1)

Carta comune (A0)

Poster:

Carta comune (A0)

Carta patinata spessa (A0)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Larghezza supporti di stampa

Spessore supporti di stampa

Lunghezza minima stampabile

Lunghezza massima stampabile

Diametro massimo del rotolo di carta

Dimensione interna supporti di stampa

Margini area consigliata

TM-350

TM-355

36" a 5 colori

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori
(6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

2.400 x 1.200 dpi

Totale: 15360 ugelli MBK; 5120 ugelli
BK, C, M, Y; 2.560 ugelli ciascuno

±0,1% o inferiore
Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di
stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli
utilizzati per le regolazioni.

1.200 dpi x 2 linee

Minimo 5 pl per colore

Inchiostro in dotazione: 490 ml (130 ml per MBK, 90 ml x4 per
BK, C, M, Y)

Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y

32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(invio solo tramite FTP)

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7),
JPEG
(ver. JFIF 1.02), CALS G4
(invio solo tramite FTP)

Porta USB A: N/D

Porta A USB: memoria USB
(stampa diretta)

Porta USB tipo B: USB ad alta velocità
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale
utente

2 GB

Slot di espansione: no

N/D

128 GB

(memoria fisica 2 GB)

Slot di espansione: No

500 GB (crittografato)

0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 ppm

0:32 (Fast Economy Mode)

0:41 (Fast)

1:08 (Standard)

0:37 (Fast Economy Mode)

0:43 (Fast)

1:18 (Standard)

1:40 (Fast)

2:33 (Standard)

Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita
frontale

Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale
(alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio
supporti)

Carta in rotolo: 203,2 - 917 mm

Foglio singolo: 203,2 - 917 mm

Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm

Carta in rotolo: 203,2 mm

Foglio singolo: 279,4 mm

Carta in rotolo: 18 m
(varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

150 mm

Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale:
3 mm

Foglio singolo (AppleAirPrint): superiore: 20 mm, inferiore:
31 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm,
laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Capacità di alimentazione supporti di stampa

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

Numero massimo di stampe erogate

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

Consumo energetico

Ambiente operativo

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

Normative

Certificazioni ambientali

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche e peso

Dimensioni e peso della confezione

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Software incluso

OPZIONI

Accessori opzionali

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

TM-350

TM-355

Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm
Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore:
0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo (AppleAirPrint): superiore: 3 mm, inferiore:
12,7 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale:
3 mm

Carta in rotolo: un rotolo

Foglio singolo: 1 foglio

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18",
20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato
personalizzato è supportata solo su carta in rotoli secondo la
definizione dell'utente

Posizione standard: 1 foglio

Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale/A0
verticale

Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale/A1
orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)

100-240 Vca (50-60 Hz)

In funzione: 65 W o inferiore

Modalità sospensione: 2,2 W

Impostazione predefinita del
tempo di passaggio in modalità
sospensione: circa 5 minuti

Spento: max 0,1 W

In funzione: 69 W o inferiore

Modalità sospensione: 2,2 W

Impostazione predefinita del
tempo di passaggio in modalità
sospensione: circa 5 minuti

Spento: max 0,1 W

Temperatura: 15-30 °C, umidità: 10-80% di umidità relativa
(senza condensa)

In funzione: circa 41 dB (A) (carta comune, modalità standard,
modalità disegno a tratto/testo)
(misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)

Standby: max 35 dB(A)

In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard,
modalità disegno a tratto/testo)
(misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)

Marchio CE, marchio UKCA

Certificazione CB, EPEAT Gold¹

L x P x A

Unità principale con supporto

1285 x 885 x 1060 mm

(pannello operativo inclinato verso il basso/cestello aperto)

1285 x 756 x 1060 mm

(pannello operativo inclinato verso il basso/cestello chiuso)

63,8 kg

(incluso set portarullo, esclusi inchiostro e testina di stampa)

Stampante (unità principale con supporto e pallet):

1.462x1122x801 mm, 113 kg

Stampante, supporto stampante, 1 testina di stampa, cavo
di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione,
guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard
ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni
importanti, guida alla configurazione del supporto della
stampante, avviso per PosterArtist WEB

Software disponibile scaricabile dal Web

Portarotolo 2"/3": RH2-35

Supporto IC Card Reader: RA-02

Serbatoio di inchiostro: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121

(130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml)

Testina di stampa: PF-06

Lama unità di taglio: CT-08

Cartuccia di manutenzione: MC-31

¹ EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard
Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi
commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta)
consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2023