

SC30 II Cod: MPTSC30II

Plotter entry-level per la fustellatura automatica dei fogli



PLUS E APPLICAZIONI

Plotter rotativo con utensile cordonatore separato ✓

Taglio completo, mezzo-taglio e taglio passante ✓

Software con crocini di registro e QR code ✓

Velocità fino a 960 mm/s ✓

Caricatore automatico fino a 50 fogli ✓


Formato foglio fino a 330 × 488 mm ✓

Pressione di taglio fino a 750 g ✓

Taglio di materiali fino a 0,5 mm ✓



Etichette e adesivi: Produzione automatica di etichette sagomate e adesivi personalizzati per diversi settori. Etichette per packaging. Adesivi promozionali. Sticker personalizzati.



Packaging leggero e prodotti sagomati: Taglio e cordonatura di piccoli prodotti stampati per packaging e comunicazione. Astucci pieghevoli. Cartellini prodotto. Chiudipacco personalizzati. Packaging per piccole tirature e mock-up.



Materiali promozionali e cartotecnica: Realizzazione di stampati sagomati per comunicazione, eventi e vendita. Biglietti e inviti sagomati. Cartoline. Tag per bomboniere.

BENEFICI

La fustellatura digitale con un investimento accessibile

Permette di integrare il taglio automatico dei fogli stampati senza ricorrere a sistemi industriali complessi o costosi.

Produzione automatica

Il caricatore automatico consente di lavorare più fogli in sequenza riducendo gli interventi manuali.

Flessibilità nelle lavorazioni

Gestisce taglio completo, mezzo-taglio e cordonatura per realizzare diverse tipologie di prodotti stampati.

Gestione automatica dei lavori

Il QR code presente sul foglio richiama automaticamente il file di taglio e le impostazioni corrette.

Ideale per chi lavora nella stampa digitale

Consente di produrre internamente etichette, adesivi e piccoli prodotti sagomati senza ricorrere a lavorazioni esterne.

PUNTI DI FORZA

Sistema di allineamento con telecamera

Riconosce automaticamente crocini di registro e QR code garantendo un taglio preciso del contorno stampato.

Caricamento automatico dei fogli

Il vassoio di alimentazione permette di lavorare in continuo su una pila di fogli.

Velocità operativa elevata

Lavora fino a 960 mm/s per una produzione rapida di piccole e medie tirature.

Software dedicato per la gestione del taglio

Con il software in dotazione, Drawcut (windows), si possono creare i contorni di ritaglio e gestire i lavori tramite QR code. Il salvataggio del file PLT su chiavetta USB rende versatile l'utilizzo del plotter SC30 II senza essere collegati ad un PC.

ALTRI VANTAGGI

Formato ottimizzato per la stampa digitale

Supporta fogli fino a 330 × 488 mm, compatibili con i principali sistemi di stampa.

Ampia compatibilità di materiali

Taglia carta, adesivi e materiali fino a 0,5 mm di spessore.

Integrazione semplice nel flusso di lavoro

Oltre al software in dotazione c'è la possibilità di utilizzare un plugin direttamente sui programmi grafici CorelDRAW e Illustrator.

I plugin (windows) sono compatibili dalle versioni Illustrator 2021/CorelDRAW X8.

I plugin (MAC) sono disponibili per Illustrator 2024/2025.

Controllo intuitivo della macchina

Touchscreen a colori da 4,3 per la gestione delle impostazioni e dei lavori.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Plotter da taglio rotativo
funzione	Mezzotaglio, taglio passante e cordonatura
sistema alimentazione	automatico
luce (max) plotter rotativi	330 mm
formato carta (max)	330 x 483 mm
area di taglio	330 x 483 mm
pressione massima di taglio	900 g
metodo alim. fogli	Vassoio di caricamento automatico
velocità (max)	1500 mm/sec
capacità vassoio alimentazione	100 fogli di materiale adesivo (circa 20mm)
sistema di allineamento ottico	Fotocamera digitale
interfaccia	Chiavetta USB
pannello di controllo	LCD Touchscreen da 4,3 pollici
massimo spessore accettabile	0,5 mm
risoluzione meccanica	0,05 mm
compatibilità software in dotazione	DrawCut, possibilità di utilizzare plug in per Corel Draw/Illustrator
alimentazione	240 V - 50/60Hz
assorbimento	150 W
dimensioni (l x p x h)	74 x 48,5 x 34 cm
peso	26,5 Kg
peso lordo conf	44,5 Kg