

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie **BF PUFF REGULAR** è composta da termoadesivi con uno speciale effetto "rigonfiante" che si attiva durante il trasferimento termico triplicando il suo spessore raggiungendo **fino a 500 micron di spessore**.

Questa serie è ideale per aggiungere dettagli accattivanti e tridimensionali su indumenti in cotone, tessuti sintetici, misti ed elastici.

L'ampia gamma di colori, tra cui quelli con finitura **Fluo**, permette di realizzare grafiche uniche che possono essere combinate con altre serie di termoadesivi B-Flex.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento (evitare di sovrapporre il liner di un colore di BF PUFF a un altro)
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Regolazione pressione - alta
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Assicurarsi che la superficie sia uniforme e non presenti ostacoli come cerniere, bottoni o colletti
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Rimozione liner - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm

L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 150μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca



Tessuti: cotone, sintetici, misti ed elastici

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 0,5 cm

APPLICAZIONE TUTTI I COLORI



Temperatura: 140°C - 285°F



Pressione: alta - 5 bar - 72 PSI



Tempo: 10"



Rimuovere il liner a caldo

APPLICAZIONE ORO PUFF - BF U792A



Temperatura: 140°C - 285°F



Pressione: alta - 5 bar - 72 PSI



- 1ª pressata: 10"
- Rimuovere il liner dopo 8/10 secondi
- 2ª pressata: 10" con foglio di protezione



Per un risultato ottimale, la serie BF PUFF richiede l'utilizzo di una **pressione alta e uniforme**.

È **sconsigliata l'applicazione su Nylon e tessuti rigidi** perché non garantirebbero una riuscita ottimale dell'effetto rigonfiante.

A causa della diversa composizione chimica di ogni colore, **l'effetto finale potrebbe variare leggermente** in relazione al tessuto usato, alla pressione e alla temperatura della pressa.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2024/06

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Lavare al rovescio

Temperatura massima 30°C

Lavaggi a secco

✗

Asciugatrice

✗

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF PUFF REGULAR**GUIDA COLORI**

- Effetto "popping"
- Triplica il suo spessore con il calore
- Disponibili anche con finiture fluo

**BF U700A**
BIANCO PUFF**BF U720A**
GIALLO MEDIO PUFF**BF U727A**
OCRA PUFF**BF U730A**
ROSSO PUFF**BF U735A**
ROSSO CORALLO PUFF**BF U736A**
ROSA PUFF**BF U773A**
LAVANDA PUFF**BF U740A**
BLU ROYAL PUFF**BF U748A**
BLU NAVY PUFF**BF U750A**
VERDE PUFF**BF U787A**
TURCHESE CHIARO PUFF**BF U760A**
MARRONE PUFF**BF U710A**
NERO PUFF**BF U792A**
ORO PUFF**BF U796A**
ARGENTO PUFF**BF UFLU020A**
GIALLO FLUO PUFF**BF UFLU030A**
ARANCIO FLUO PUFF**BF UFLU040A**
ROSA FLUO PUFF